

ARTICOLO	DESCIZIONE	U.M.	PREZZO	PREZZO B
1. 4 .H	INTONACI			
1. 4.H. 1	Intonaco rustico per interni, tirato a frattazzo lungo per sottofondo a rivestimenti con malta bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno).	mq.	11,19	
1. 4.H. 2	Intonaco rustico per esterni, tirato a frattazzo lungo per sottofondo a rivestimenti con malta bastarda, esclusi ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno).	mq.	15,08	
1. 4.H. 3	Intonaco civile per interni con malta di calce idraulica a tonn. 0,35, eseguito in due strati e finemente frattazzato, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno).	mq.	15,76	
1. 4.H. 4	Intonaco civile per esterni con malta bastarda, escluso ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno).	mq.	17,02	
1. 4.H. 5	Intonaco premiscelato per interni a base di calce e cemento, applicato con sistema meccanizzato, eseguito a due strati con finitura a malta fine, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 4 si misurano vuoto per pieno).	mq.	13,97	
1. 4.H. 6	Intonaco premiscelato per esterni a base di calce e cemento, applicato con sistema meccanizzato, eseguito a due strati con finitura a malta fine, escluso ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno).	mq.	16,76	
1. 4.H. 7	Intonaco rasato a scagliola di gesso, tirato a spatola, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno):			
1. 4.H. 7 A	eseguito su sottostante intonaco grezzo (questo escluso)	mq.	7,57	
1. 4.H. 7 B	eseguito direttamente su muratura, compreso l'onere della tiratura a riga	mq.	13,14	
1. 4.H. 8	Intonaco premiscelato a base di gesso, da applicarsi a mezzo di macchina intonacatrice direttamente su muratura e successiva rasatura a scagliola, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno).	mq.	10,92	
1. 4.H. 9	Intonaco isolante a cappotto premiscelato per esterni, a base di una miscela minerale a basso peso specifico di qualità e granulometria selezionati e da leganti idraulici, da applicarsi a più passate dello spessore di cm.1÷1,5, lisciatura a malta fine a base minerale, escluso ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno), compreso rigature spalle finestre:			
1. 4.H. 9 A	spessore cm. 4	mq.	44,44	

1. 4.H. 9 B	spessore cm. 5	mq.	47,91
1. 4.H. 9 C	spessore cm. 6	mq.	51,33
1. 4.H. 10	Intonaco rustico antifuoco, premiscelato per interni, a base di gesso emidrato, vermiculite espansa, perlite espansa e additivi chimici, su fasce di guida:		
1. 4.H. 10 A	R.E.I. 180	mq.	46,75
1. 4.H. 10 B	R.E.I. 120	mq.	31,94
1. 4.H. 11	Fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamierino d'acciaio zincato.	m.	6,30