

ARTICOLO	DESCIZIONE	U.M.	PREZZO	PREZZO B
1. 4 .N	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA E MARMO			
	<i>Solo posa in opera</i>			
1. 4.N. 1	Posa in opera di pavimento in piastrelle in monocottura e gres, come descritto alle voci 1.3.O.1., 1.3.O.2., 1.3.O.3., 1.3.O.4., 1.3.O.5:			
1. 4.N. 1 A	con posa su letto di malta cementizia, spessore cm. 4 ÷ 6, compreso nella fornitura	mq.	21,48	
1. 4.N. 1 B	con posa a colla su caldana esistente	mq.	17,06	
1. 4.N. 1 C	maggiorazione per posa eseguita con fuga su tutti i lati con distanziatore da mm. 3 ÷ 5, compresa stuccatura con mastice colorato e pulizia finale	mq.	3,64	
1. 4.N. 1 D	maggiorazione per posa eseguita in diagonale o a rombo senza fuga	mq.	2,92	
1. 4.N. 2	Posa in opera di pavimento in cotto rustico e klinker, come descritto alle voci 1.3.O.7. e 1.3.O.8., fugato in tutti i lati, compresa stuccatura, con distanziatore da mm. 6 ÷ 10, con posa su letto di malta cementizia, spessore cm. 4 ÷ 6, compreso nella fornitura.	mq.	29,18	
1. 4.N. 3	Pavimento come alla voce precedente, ma posato a correre senza fuga.	mq.	21,48	
1. 4.N. 4	Levigatura e lucidatura di pavimento in granito di ceramica.	mq.	30,60	
1. 4.N. 5	Levigatura di pavimento in cotto rustico.	mq.	20,40	
1. 4.N. 6	Preparazione di pavimento in cotto rustico mediante lavaggio con soluzione acida e trattamento con cere naturali mediante una mano di fondo e due mani di superficie.	mq.	10,72	
1. 4.N. 7	Deceramento di pavimento in cotto rustico con prodotti deceranti idonei.	mq.	3,79	
1. 4.N. 8	Posa in opera di rivestimenti per interni in maiolica smaltata e cottoforte, come descritti alle voci 1.3.O.9 e 1.3.O.10, compresa colla e stuccatura in cemento bianco o misto a colore, su sottofondo di intonaco civile (questo escluso) fino ad una altezza di m. 2,20:	mq.	16,33	
1. 4.N. 8 A	maggiorazione per posa in diagonale	mq.	3,85	
1. 4.N. 9	Maggiorazione riferita a tutta la superficie, per rivestimenti in opera oltre m. 2,20 di altezza.	%	10,40	
1. 4.N. 10	Posa in opera di pavimento in lastre di marmo, come descritto alla voce 1.3.O.12, spessore calibrato, compresa la malta cementizia (spessore cm. 4 ÷ 6).	mq.	24,77	
1. 4.N. 11	Levigatura e lucidatura a piombo di pavimento in lastre di marmo come descritto alla voce 1.3.O.12, compresa stuccatura e mastice.	mq.	20,40	
1. 4.N. 12	Posa in opera di pavimento in granito, a casellario, come descritto alla voce 1.3.O.13, compresa la malta cementizia (spessore cm. 4 ÷ 6) con posa a caricatura.	mq.	24,77	

1. 4.N. 13	Levigatura e lucidatura di pavimento in granito come descritto alla voce 1.3.O.13, con piastre diamantate, compresa raffinatura, piombatura e stuccatura e mastice.	mq.	30,60
1. 4.N. 14	Posa in opera di zoccolino a pavimento in marmo o granito, come descritto alla voce 1.3.O.15, a colla o a malta, compreso l'onere della stuccatura delle fughe verticali e della linea di contatto con il pavimento con cemento bianco o misto a colore.	m.	6,34
1. 4.N. 15	Posa in opera di zoccolino in marmo o granito a gradoni per scale a rampe rettilinee, come descritto alla voce 1.3.O.16, a colla o a malta, compresi gli oneri di cui alla voce precedente.	cad.	7,70
1. 4.N. 16	Posa in opera di soglie in marmo o granito, come descritte alla voce 1.3.O.17, spessore cm. 2, su letto di malta cementizia.	mq.	55,09
1. 4.N. 17	Posa in opera di filette di contenimento in marmo, come descritte alla voce 1.3.O.17, larghezza fino a cm. 20, spessore cm. 2 ÷ 3.	m.	16,18
1. 4.N. 18	Posa in opera di bancali di marmo, granito o pietra naturale, come descritti alle voci 1.3.O.18, 1.3.O.19, 1.3.O.20, compresa la stuccatura delle connessioni.	m.	29,18
1. 4.N. 19	Posa in opera di gradini in marmo, granito o pietra naturale, come descritti alle voci 1.3.O.21 e 1.3.O.22, con malta di cemento, compresa la stuccatura delle connessioni, esclusa la formazione del falso gradino.	m.	22,57